

INFORME TÉCNICO

Nuevos posicionadores de seguridad con bloqueo GN 414.

NOVEDAD!!



Posicionador GN 414

Les presentamos nuestros nuevos modelos de **posicionadores con botón de bloqueo. GN 414**

El mecanismo de bloqueo se encuentra *integrado en el pomo de plástico*, y mediante el pulsador de seguridad, dependiendo del modelo, podemos bloquear el vástago sólo en posición de fijación, sólo en posición retraída o en ambas. según las necesidades de uso-

El **pulsador de seguridad** está fabricado **en color rojo**, para facilitarnos su localización visual desde cualquier posición, aunque se sitúe en lugares muy ocultos.

Los recomendamos en aplicaciones donde necesitemos un *plus de seguridad* en la aplicación.Gracias a que el *mecanismo de bloqueo está integrado en el pomo de plástico*, se evita el mal funcionamiento debido a suciedad incrustada o introducción de cuerpos extraños en el mecanismo.

La **fijación** del posicionador puede ser realizada mediante la **rosca** existente en el cuerpo, o si el espesor de la superficie a roscar es mínimo, usando los **casquillos distanciadores GN 609**.

Consulte más información en www.elesa-ganter-iberica.com



Contacto: Pedro Luis Barba
Teléfono: 639 64 80 53
E-mail: pedro.b@elesa-ganter-iberica.com

Elesa-Ganter Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Mendiola Nave 2
20590 Soraluze (Guipúzcoa)
Tel. 943 75 25 20
fax 943 75 25 05

www.elesa-ganter-iberica.com
info@elesa-ganter-iberica.com